

Especificaciones técnicas friso

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Revestimiento Decorativo Novofloor, es un producto decorativo fabricado para el revestimiento de paredes y techos, formado por un tablero de fibras (MDF) y un revestimiento decorativo.

Se instala en la pared sobre rastreles y se fija a la misma con grapas o agujas. No utilizar en ningún caso pegamentos, siliconas o similares, ya que pueden provocar desencolados o manchas superficiales.

CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO BASE

CARACTERÍSTICAS	NORMA	VALORES
Tipo de tablero		MDF Tablero de fibras
Densidad media aproximada	EN 323	600 Kg/m ³
Hinchazón 24h	EN 317	≤15%
Contenido en formaldehído del MDF	EN ISO 12460-5	E1
Espesor nominal		12 y 19 mm

CARACTERÍSTICAS DEL RECUBRIMIENTO: REVESTIMIENTO DECORATIVO

Resistencia superficial líquidos fríos:

ENSAYOS	NORMA	VALORES
Resistencia superficial líquidos	UNE EN 12720 (10 min)	Acético 5% ≥ 3 Alcohol 96% ≥ 3 Aceite ≥ 3
Certificación PEFC		PEFC-COC-0332

DIMENSIONES

NOVOFLOOR DUO	NOVOFLOOR PENTA
Largo: 2600 mm	Largo: 2600 mm
Ancho: 132 mm	Ancho: 167 mm
Espesor: 19 mm	Espesor: 12 mm

MANTENIMIENTO

Este producto, no es adecuado para su uso en exteriores. No aplicar en paredes o ambientes con humedad excesiva. La limpieza del producto debe realizarse en seco o mediante un trapo o mediante un trapo ligeramente humedecido con agua. No utilizar productos químicos agresivos y que contengan alcohol, acetona, amoníaco, que puede provocar una degradación importante de la superficie. Evitar el contacto con productos aceitosos ya que puede provocar manchas en el decorativo. No exponer a temperaturas superiores a 50°C (como radiadores, estufas, bombillas, etc.).